

Einführung



Die Mikroschalter der Serie MK wurden hinsichtlich den traditionellen und geprüften Mikroschaltern der Firma Pizzato Elettrica neue Eigenschaften hinzuzufügen, entwickelt (Vergleichsliste auf Seite 6/48).

Diese neuen Produkte sind mit den Vorgängern sowohl formmäßig als auch in der Befestigungsart austauschbar, besitzen aber zusätzliche nützliche Funktionen, die den Anwendungsbereich erweitern.

Die absolute Neuheit dieser Produktserie liegt im Auslösemechanismus; dieser weist fortschrittliche und moderne Charakteristiken auf, die qualitativ weit über denen auf dem Markt angebotenen Lösungen liegen.

Der elektrische Kontakt des neuen Mikroschalters wurde mit einer Technologie erhöhter Sicherheit entwickelt. Dank der einfachen und überladenen Form des Kontaktes bietet er die Möglichkeit, Arbeitsgänge mit Zwangsöffnung durchzuführen. Das Gehäuse des neuen Mikroschalters erlaubt das Anbringen von Dichtungen, die den Mechanismus vor feinem Staub oder Flüssigkeit bis Schutzgrad IP65 schützen.

Die Befestigungsanschlüsse sind praktischer und erlauben die Befestigung von Kabeln mit verschiedenem Durchmesser oder Faston mit verschiedenen Biegungen zu wählen. Bei Bestellungen mit hoher Stückzahl kann der Mikroschalter auch nur mit dem Kontakt S oder Ö geliefert werden, um den Bezugspreis zu vermindern.


Kontaktsicherheit

In der folgenden Tabelle wird die typische Kontaktstruktur eines in der Industrie normalerweise verwendeten Mikroschalters (Typ A) dargestellt und mit der innovativen Lösung, die die Firma Pizzato Elettrica anbietet, verglichen: ein beweglicher Kontakt mit Einzelunterbrechung und doppelten Kontakten (Typ B). Wie aus der Tabelle zu sehen ist, verfügt diese letztere Struktur (Typ B) über die Hälfte des Kontaktwiderstandes (R) gegenüber dem beweglichen Kontakt mit Einzelunterbrechung (Typ A) und weist eine sehr geringe Fehlerwahrscheinlichkeit (f_e) auf.

Benennt man also mit x die Fehlerwahrscheinlichkeit einer Einzelunterbrechung, ergibt sich für den Typ A $f_e = x$ und für den Typ B $f_e = x^2$. Dies bedeutet, falls in einer gewissen Situation die Fehlerwahrscheinlichkeit x gleich 1×10^{-4} (1 fehlerhafte Unterbrechung pro 10.000) ist, das Ergebnis folgendes sein wird:

- bei Typ A eine fehlerhafte Umschaltung alle 10.000.
- bei Typ B eine fehlerhafte Umschaltung alle 100.000.000.

Typ	Schema	Beschreibung	Kontaktwiderstand R	Fehlerwahrscheinlichkeit f_e
A Herkömmlicher Mikroschalter		beweglicher Kontakt mit Einzelunterbrechung	$R = R_c$	$f_e = x$
B Mikroschalter Pizzato Elettrica Serie MK		beweglicher Kontakt mit Einzelunterbrechung und doppelten Kontakten	$R = R_c/2$	$f_e = x^2$




Erweiterter Temperaturbereich

-40°C

Von der neuen Serie MK sind auf Anfrage Ausführungen mit erweitertem Temperaturbereich erhältlich. Diese Spezialanfertigungen können in Bereichen mit einer Temperatur zwischen $+85^\circ$ bis -40° verwendet werden; sie unterscheiden sich daher von den Mikroschaltern MK in Standardausführung, die in Bereichen mit einer Temperatur zwischen $+85^\circ$ und -25°C eingesetzt werden. Sie können in Kühlräumen, Sterilisierschränken oder anderen Einrichtungen mit sehr niedriger Umgebungstemperatur installiert werden.

Die verwendeten Spezialmaterialien zur Herstellung dieser Produkte behalten ihre Eigenschaften auch unter diesen Konditionen bei und erweitern daher die Installationsmöglichkeiten.

Mikroschalter für Sicherheitsanwendungen



Alle Mikroschalter mit diesem Symbol neben der Bestellnummer $\ominus$ haben zwangsöffnende Kontakte und sind daher für Sicherheitsanwendungen geeignet.


Diese Mikroschalter sind mit einer starren Verbindung zwischen dem Knopf und den Kontakten Ö ausgestattet; die Kontakte werden zwangsweise durch einen inneren und robusten Sicherheitshebel geöffnet. Die Zwangsöffnung wurde in Konformität der EN 60947-5-1, Anlage K, verwirklicht und daher sind diese Mikroschalter zur Installation für den Personenschutz geeignet.

Schutzgrad IP 65

Wenn die Mikroschalter MK ●●2●● mit den Abdeckhauben VF MKC●22 oder MKC●23 installiert werden, erhält man einen Mikroschalter, der gegen Staub und Wasser vollkommen dicht ist. Dank der Dichtungen, die gegen Öl widerstandsfest sind, wurde ein Schutzgrad von IP65 erreicht. Für Anwendungen in Bereichen mit starker Verschmutzung sind Ausführungen mit einer doppelten Dichtung im Betätigungsknopf (außen + innen) erhältlich.

z.B.: MK●●2●12 oder MK●●2●13.

- Dichtungen
- Mikroschalter: MKV12D12
- Abdeckhaube: VF MKCV22



Drahthalteplatte für Drähte mit verschiedenem Durchmesser (MK V●)



Die Drahthalteplatte dieses Typs besitzt eine eigenartige "Ziegelform" und ist mit der Drahthalteschraube lose verschraubt.



Dies erlaubt, daß sich die Platte bei der Anbringung der Drähte an die Querschnitte anpaßt (siehe nebenstehende Figur) und die Drähte gegen die Schraube presst anstatt sie nach Außen entgleiten zu lassen.

Nebeneinander anbringbare Klemmenabdeckungen mit reißfester Kabelverschraubung

Die neuen Klemmenabdeckungen sind mit einer reißfesten Kabelverschraubung ausgestattet und für einen Schutzgrad von IP65 vorgesehen.

Diese Klemmenabdeckungen werden durch Einrasten angebracht und nehmen im Profil des Mikroschalters sehr wenig Platz ein, um die Installation auch an nebeneinander angebrachten Mikroschaltern zu ermöglichen.

Siehe Seite 2/136.




Schwenkbare Betätiger



Dank einer neuen und patentierten Befestigungsart (seitlich) kann die Rolle des Mikroschalters MK ●●15 e MK ●●17 um 4 x 90° gedreht werden.

Durch die seitliche Befestigung kann der Betätiger vom Schalterkörper getrennt werden auch wenn dieser schon am Haltebügel angebracht ist.

Die Anpassungsfähigkeit des Produktes erlaubt weiterhin, diese mit Lagerprodukten zu kombinieren und für Anwendungen mit Quer- als auch Längsrollen zu verwenden.





Bestellbezeichnung

Hinweis! Die Möglichkeit eine Bestellnummer zusammenzustellen garantiert nicht die wirkliche Verfügbarkeit. Für nähere Auskünfte wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsbüro.

Artikel Optionen
MK V12D40-GR16T6

Anschlussart

V	Mit Schrauben mit selbsthebender Klemmscheibe
H	Mit vertikalem Faston
F	Mit Faston, um 45° nach rechts gebogen
G	Mit Faston, um 45° nach links gebogen (auf Anfrage)

Kontakteinheiten

1	1S+1Ö, Sprungkontakt
2	1S, Sprungkontakt (auf Anfrage)
3	1Ö, Sprungkontakt (auf Anfrage)

Max. Schutzgrad

1	IP40 (mit Klemmenabdeckung)
2	IP65 (mit Klemmenabdeckung)

Betätigungsart

D	Direkte Betätigung
R	Inverse Betätigung
F	Rückseitige direkte Betätigung

Umgebungstemperatur

	-25°C ... +85°C (Standard)
T6	-40°C ... +85°C

Suffix

	Kein Suffix (Standard)
R16	Metallrolle Ø 9,5x4 mm (nur für Betätiger 40, 42, 45, 47, 53, 59)
R10	Breite Kunststoffrolle Ø 9,8x8,4 mm (nur für Betätiger 40, 42, 45, 53)

Kontaktarten

	Silberkontakte (Standard)
G	Vergoldete Silberkontakte 1 µm

Betätiger

01	Mit Stößel
02	Mit Stößel
03	Mit schmalem Betätigungsknopf
..	



Haupteigenschaften

- Gehäuse aus Technopolymer
- Besondere Kontaktzuverlässigkeit
- Schutzart IP20, IP40 oder IP65
- 4 Anschlußarten lieferbar
- 47 Betätiger lieferbar
- Ausführungen mit Zwangsöffnung ☞
- Ausführungen mit vergoldeten Silberkontakten
- Klemmenabdeckungen mit rissfester Kabelverschraubung
- Mechanische Austauschmöglichkeit mit den vorhergehenden Serien (Vergleichsliste Seite 6/48)

Kennzeichnung und Gütezeichen:



Zulassung UL: E131787

Technische Eigenschaften

Gehäuse

Gehäuse aus glasfaserverstärktem, selbstverlöschendem und stoßfestem

Technopolymer

Schutzart:

IP20 (mit Klemmenabdeckungn VF C01 - VF C03)
IP40 (mit Klemmenabdeckungn VF MKC•1•-VF C02)
IP65 (mit Klemmenabdeckungn VF MKC•22-VF MKC•23)
nach EN 60529

Hauptdaten

Umgebungstemperatur: von -25°C bis +85°C
Max. Betriebsfrequenz: 3600 Schaltspiele/Stunde
Mechanische Lebensdauer: 10 Mill. Schaltspiele¹
Anziehdrehmoment bei der Installation: Siehe Seite 6/1-6/10
(1) Ein Schaltspiel beinhaltet zwei Bewegungen, eine Schließung und eine Öffnung nach Norm EN 60947-5-1.

Kabelquerschnitt (flexibler Kupferdraht)

Serie MK:	Min.	1 x 0,34 mm ²	(1 x AWG 22)
	max	2 x 1,5 mm ²	(2 x AWG 16)

Konformität:

IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, IEC 60529, EN 60529.

Zulassungen:

UL 508

Entspricht folgenden Richtlinien:

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/CE, Maschinenrichtlinie 2006/42/CE und Elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/CE.

Zwangsöffnung der Kontakte laut Vorschriften:

IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1, VDE 0660-206.

Personenschutzfunktion bei der Installation:

Nur Schalter verwenden, die mit dem Symbol gekennzeichnet sind ☞. Der Sicherheitsstromkreis muß immer an die **Ö Kontakte** (Öffnerkontakte) angeschlossen werden wie von der **Norm EN 60947-5-1, all. K, par. 2** vorgesehen. Der Schalter muß mindestens bis zum **Zwangsöffnungsweg betätigt werden (CAP)** wie neben jeder Artikelnummer angegeben. Der Schalter muß **mindestens mit der Zwangsöffnungskraft betätigt werden (FAP)**, wie neben jeder Artikelnummer angegeben.

⚠ **Für eine korrekte Installation und einen korrekten Einsatz aller Artikel gelten die in diesem Kapitel genannten Hinweise; ansonsten bitten wir Sie die Anleitungen auf den Seiten 6/1 bis 6/10 zu beachten.**

Elektrische Eigenschaften		Einsatzkategorie			
Therm. Nennstrom (I _{th}):	16 A	Wechselspannung: AC15 (50 ... 60 Hz)			
Isolationsspannung (U _i):	250 Vac 300 Vdc	U _e (V)	250	120	
Bedingter Kurzschlussstrom:	1000 A nach EN 60947-5-1	I _e (A)	6	6	
Kurzschlußschutz:	Sicherung 16 A 250 V Typ gG	Gleichspannung: DC13			
Verschmutzungsgrad:	3	U _e (V)	24	125	250
Durchschlagsfestigkeit	2000Va.c./Min.	I _e (A)	5	0,6	0,3

UL zugelassene Eigenschaften


Anwendungskategorie Q300 (69 VA, 125-250 Vdc)
A300 (720 VA, 120-300 Vac)

Konformität: UL 508


Für die Aufstellung der zugelassenen Produkte wenden Sie sich bitte an unser technisches Büro.




Äußere Maße der Anschlüsse




Schraubanschlüsse **V**
mit Klemmscheibe



Vertikaler Fastonanschluß **H**




Fastonanschluß **F**, nach rechts
gebogen



Fastonanschluß **G**, nach links gebo-
gen (auf Anfrage)


Hinweis: Die vertikalen Fastonanschlüsse H können je nach der Installationsnotwendigkeit gebogen werden.
Diese sollen nicht über 45° und öfter als 5 Mal gebogen werden.

Schaltplan




Beweglicher Kontakt mit Einzeltrennung
Doppelkontakte



Legende



Mit Direktwirkung und rückseitiger
Direktwirkung (F, D)




Mit inverser Wirkung (R)




Mikroschalter mit direkter Betätigung

Verpackungseinheit 10 Stück




MK V11D01 1S+1Ö PC 0,5 mm FS 4 N
OC 1,5 mm FR 3 N
CD 0,05 mm

Min. und Max. Geschwindigkeit Seite 6/8 - Typ 1




MK V11D02 1S+1Ö PC 0,5 mm FS 4 N
OC 2 mm FR 3 N
CD 0,05 mm

Min. und Max. Geschwindigkeit Seite 6/8 - Typ 1




MK V11D03 1S+1Ö PC 0,5 mm FS 4 N
OC 2 mm FR 3 N
CD 0,05 mm

Min. und Max. Geschwindigkeit Seite 6/8 - Typ 1




MK V11D04 1S+1Ö PC 0,5 mm FS 4 N
OC 2 mm FR 3 N
CD 0,05 mm

Min. und Max. Geschwindigkeit Seite 6/8 - Typ 1




MK V11D05 ➔ 1S+1Ö	PC 0,5 mm	FS 4 N
	OC 2 mm	FR 3 N
	CD 0,05 mm	FAP 20 N
	CAP 2,2 mm	

Min. und Max. Geschwindigkeit Seite 6/8 - Typ 1




MK V11D06 ➔ 1S+1Ö	PC 0,5 mm	FS 4 N
	OC 3 mm	FR 3 N
	CD 0,05 mm	FAP 20 N
	CAP 2,2 mm	

Min. und Max. Geschwindigkeit Seite 6/8 - Typ 1




MK V11D08 ➔ 1S+1Ö	PC 0,5 mm	FS 4 N
	OC 5,5 mm	FR 3 N
	CD 0,05 mm	FAP 20 N
	CAP 2,2 mm	

Min. und Max. Geschwindigkeit Seite 6/8 - Typ 1




MK V11D09 ➔ 1S+1Ö	PC 0,5 mm	FS 4 N
	OC 5,5 mm	FR 3 N
	CD 0,05 mm	FAP 20 N
	CAP 2,2 mm	

Min. und Max. Geschwindigkeit Seite 6/8 - Typ 1




MK V11D10 ➔ 1S+1Ö	PC 0,5 mm	FS 4 N
	OC 5,5 mm	FR 3 N
	CD 0,05 mm	FAP 20 N
	CAP 2,2 mm	

Min. und Max. Geschwindigkeit Seite 6/8 - Typ 1



MK V11D12 ➔ 1S+1Ö	PC 0,5 mm	FS 4,5 N
	OC 5,5 mm	FR 3 N
	CD 0,05 mm	FAP 20 N
	CAP 2,2 mm	


Min. und Max. Geschwindigkeit Seite 6/8 - Typ 1



MK V11D13 ➔ 1S+1Ö	PC 0,6 mm	FS 6 N
	OC 5,4 mm	FR 4 N
	CD 0,05 mm	FAP 20 N
	CAP 2,2 mm	

Min. und Max. Geschwindigkeit Seite 6/8 - Typ 1


Anbringung nur durch Köpfe mit Gewinde



MK V11D15 ➔ 1S+1Ö	PC 0,5 mm	FS 4 N
	OC 5,5 mm	FR 3 N
	CD 0,05 mm	FAP 20 N
	CAP 2,2 mm	


Min. und Max. Geschwindigkeit Seite 6/8 - Typ 2

Anbringung nur durch Köpfe mit Gewinde



MK V11D17 ➔ 1S+1Ö	PC 0,5 mm	FS 4 N
	OC 5,5 mm	FR 3 N
	CD 0,05 mm	FAP 20 N
	CAP 2,2 mm	

Min. und Max. Geschwindigkeit Seite 6/8 - Typ 2



MK V11D18 ➔ 1S+1Ö	PC 0,5 mm	FS 4 N
	OC 5,5 mm	FR 3 N
	CD 0,05 mm	FAP 20 N
	CAP 2,2 mm	

Min. und Max. Geschwindigkeit Seite 6/8 - Typ 2





1
1A
1B
2
2A
2B
2C
2D
2E
3
3A
3B
3C
4
4A
4B
4C
4D
4E
4F
4G
4H
5
6

MK V11D19	1S+1Ö	PC 0,5 mm OC 5,5 mm CD 0,05 mm CAP 2,2 mm	FS 4 N FR 3 N FAP 20 N
Min. und Max. Geschwindigkeit Seite 6/8 - Typ 2		Min. und Max. Geschwindigkeit Seite 6/8 - Typ 3	
MK V11D31	1S+1Ö	PC 4,54 mm OC 3,86 mm CD 0,42 mm	FS 1,66 N FR 1,32 N
Min. und Max. Geschwindigkeit Seite 6/8 - Typ 3		Min. und Max. Geschwindigkeit Seite 6/8 - Typ 3	
MK V11D35	1S+1Ö	PC 19 mm OC 16,7 mm CD 2,5 mm	FS 0,28 N FR 0,22 N
Min. und Max. Geschwindigkeit Seite 6/8 - Typ 3		Min. und Max. Geschwindigkeit Seite 6/8 - Typ 3	
MK V11D40	1S+1Ö	PC 6,7 mm OC 7,8 mm CD 0,8 mm	FS 0,86 N FR 0,66 N
Min. und Max. Geschwindigkeit Seite 6/8 - Typ 6		Min. und Max. Geschwindigkeit Seite 6/8 - Typ 6	
MK V11D45	1S+1Ö	PC 3,5 mm OC 4,5 mm CD 0,4 mm	FS 1,66 N FR 1,28 N
Min. und Max. Geschwindigkeit Seite 6/8 - Typ 6		Min. und Max. Geschwindigkeit Seite 6/8 - Typ 6	



Die grün hinterlegten Artikel befinden sich auf Lager

MK V11D47	1S+1Ö	PC 3,5 mm OC 4 mm CD 0,4 mm	FS 1,66 N FR 1,28 N	MK V11D49	1S+1Ö	Handbedienung	
Min. und Max. Geschwindigkeit Seite 6/8 - Typ 6				Min. und Max. Geschwindigkeit Seite 6/8 - Typ 3			



							
MK V11D53	1S+1Ö	PC 7,7 mm OC 8,9 mm CD 0,9 mm	FS 0,76 N FR 0,58 N	MK V11D59	1S+1Ö	PC 2,5 mm OC 4,5 mm CD 0,2 mm	FS 2,3 N FR 1,77 N
Min. und Max. Geschwindigkeit Seite 6/8 - Typ 6				Min. und Max. Geschwindigkeit Seite 6/8 - Typ 6			

Mikroschalter mit inverser Betätigung

Verpackungseinheit 10 Stück

							
MK V11R30	1S+1Ö	PC 4,4 mm OC 14 mm CD 1 mm	FS 0,6 N FR 0,4 N	MK V11R31	1S+1Ö	PC 0,7 mm OC 6,01 mm CD 0,23 mm	FS 1,47 N FR 0,72 N
Min. und Max. Geschwindigkeit Seite 6/8 - Typ 4				Min. und Max. Geschwindigkeit Seite 6/8 - Typ 4			

MK V11R32	1S+1Ö	PC 3,7 mm OC 11,8 mm CD 0,8 mm	FS 0,7 N FR 0,5 N	MK V11R35	1S+1Ö	PC 14,3 mm OC 25,7 mm CD 3,2 mm	FS 0,3 N FR 0,2 N
Min. und Max. Geschwindigkeit Seite 6/8 - Typ 4				Min. und Max. Geschwindigkeit Seite 6/8 - Typ 7			

							
MK V11R40	1S+1Ö	PC 3,4 mm OC 10,3 mm CD 0,7 mm	FS 0,8 N FR 0,5 N	MK V11R42	1S+1Ö	PC 2,7 mm OC 7,9 mm CD 0,5 mm	FS 1,2 N FR 1,7 N
Min. und Max. Geschwindigkeit Seite 6/8 - Typ 7				Min. und Max. Geschwindigkeit Seite 6/8 - Typ 7			



- 1
- 1A
- 1B
- 2
- 2A
- 2B
- 2C
- 2D
- 2E
- 3
- 3A
- 3B
- 3C
- 4
- 4A
- 4B
- 4C
- 4D
- 4E
- 4F
- 4G
- 4H
- 5
- 6

MK V11R45	1S+1Ö	PC 1,5 mm OC 5,5 mm CD 0,3 mm	FS 1,7 N FR 1 N	MK V11R46	1S+1Ö	PC 3,5 mm OC 5,4 mm CD 0,2 mm	FS 1,5 N FR 1,45 N
Min. und Max. Geschwindigkeit Seite 6/8 - Typ 7				Min. und Max. Geschwindigkeit Seite 6/8 - Typ 7			

MK V11R47	1S+1Ö	PC 1,7 mm OC 5,3 mm CD 0,3 mm	FS 1,7 N FR 1 N	MK V11R53	1S+1Ö	PC 4,3 mm OC 11,6 mm CD 0,8 mm	FS 0,8 N FR 0,4 N
Min. und Max. Geschwindigkeit Seite 6/8 - Typ 7				Min. und Max. Geschwindigkeit Seite 6/8 - Typ 7			

MK V11R59	1S+1Ö	PC 1,5 mm OC 3,9 mm CD 0,3 mm	FS 2,4 N FR 1,3 N	MK V11R60	1S+1Ö	PC 2,7 mm OC 9,2 mm CD 0,5 mm	FS 1,2 N FR 0,6 N
Min. und Max. Geschwindigkeit Seite 6/8 - Typ 7				Min. und Max. Geschwindigkeit Seite 6/8 - Typ 4			


Mikroschalter mit rückseitiger direkter Betätigung

Verpackungseinheit 10 Stück

MK V11F30	1S+1Ö	PC 2,7 mm OC 12,9 mm CD 0,35 mm	FS 0,6 N FR 0,5 N	MK V11F31	➔ 1S+1Ö	PC 1,63 mm OC 4,64 mm CD 0,17 mm CAP 5,72 mm	FS 1,76 N FR 1,08 N FAP 5,78 N
Min. und Max. Geschwindigkeit Seite 6/8 - Typ 5				Min. und Max. Geschwindigkeit Seite 6/8 - Typ 5			


MK V11F32	1S+1Ö	PC 2,5 mm OC 11,5 mm CD 0,3 mm	FS 0,7 N FR 0,6 N	MK V11F35	1S+1Ö	PC 7,5 mm OC 25,9 mm CD 1,3 mm	FS 0,25 N FR 0,2 N
Min. und Max. Geschwindigkeit Seite 6/8 - Typ 5				Min. und Max. Geschwindigkeit Seite 6/8 - Typ 5			

Die grün hinterlegten Artikel befinden sich auf Lager




MK V11F40 1S+1Ö PC 2,4 mm FS 0,85 N
OC 10,4 mm FR 0,65 N
CD 0,25 mm

Min. und Max. Geschwindigkeit Seite 6/8 - Typ 8




MK V11F42 → 1S+1Ö PC 1,6 mm FS 1 N
OC 8,4 mm FR 0,7 N
CD 0,2 mm FAP 4,9 N
CAP 9 mm

Min. und Max. Geschwindigkeit Seite 6/8 - Typ 8




MK V11F45 → 1S+1Ö PC 1,1 mm FS 1,3 N
OC 6,6 mm FR 0,9 N
CD 0,1 mm FAP 6,9 N
CAP 6,3 mm

Min. und Max. Geschwindigkeit Seite 6/8 - Typ 8




MK V11F46 → 1S+1Ö PC 1,1 mm FS 1,3 N
OC 6,6 mm FR 0,9 N
CD 0,1 mm FAP 6,9 N
CAP 6,3 mm

Min. und Max. Geschwindigkeit Seite 6/8 - Typ 8




MK V11F47 → 1S+1Ö PC 1,1 mm FS 1,3 N
OC 5,6 mm FR 0,9 N
CD 0,1 mm FAP 6,9 N
CAP 6,3 mm

Min. und Max. Geschwindigkeit Seite 6/8 - Typ 8




MK V11F49 → 1S+1Ö PC 1,5 mm FS 1 N
OC 7,5 mm FR 0,7 N
CD 0,2 mm FAP 4,8 N
CAP 9 mm

Min. und Max. Geschwindigkeit Seite 6/8 - Typ 5



MK V11F53 1S+1Ö PC 2,5 mm FS 0,7 N
OC 11,5 mm FR 0,6 N
CD 0,3 mm

Min. und Max. Geschwindigkeit Seite 6/8 - Typ 8




MK V11F59 → 1S+1Ö PC 0,8 mm FS 1,7 N
OC 5,2 mm FR 1,3 N
CD 0,08 mm FAP 8,9 N
CAP 4,9 mm

Min. und Max. Geschwindigkeit Seite 6/8 - Typ 8




Schutzabdeckungen

Verpackungseinheit **10 Stück**




Schutzabdeckung für Schraubanschlüsse mit Kabelverschraubung mit Zugentlastung in der Kabelverschraubung und Schnappverschluss. Diese erlaubt die Installation mehrerer Schalter nebeneinander.

Artikel	Beschreibung	Schutzart
VF MKCV11	Schutzabdeckung ohne Dichtung für mehrpolige Kabel von Ø 5 bis Ø 7,5 mm	IP40
VF MKCV12	Schutzabdeckung ohne Dichtung für mehrpolige Kabel von Ø 4 bis Ø 7,5 mm	IP40
VF MKCV13	Schutzabdeckung ohne Dichtung für mehrpolige Kabel von Ø 2 bis Ø 5 mm	IP40
VF MKCV22	Schutzabdeckung mit Dichtung für mehrpolige Kabel von Ø 4 bis Ø 7,5 mm	IP65
VF MKCV23	Schutzabdeckung mit Dichtung für mehrpolige Kabel von Ø 2 bis Ø 5 mm	IP65




Schutzabdeckung für vertikale Fastonanschlüsse mit Zugentlastung in der Kabelverschraubung und Schnappverschluss. Diese erlaubt die Installation mehrerer Schalter nebeneinander.


Artikel	Beschreibung	Schutzart
VF MKCH11	Schutzabdeckung ohne Dichtung für mehrpolige Kabel von Ø 5 bis Ø 7,5 mm	IP40
VF MKCH12	Schutzabdeckung ohne Dichtung für mehrpolige Kabel von Ø 4 bis Ø 7,5 mm	IP40
VF MKCH13	Schutzabdeckung ohne Dichtung für mehrpolige Kabel von Ø 2 bis Ø 5 mm	IP40
VF MKCH22	Schutzabdeckung mit Dichtung für mehrpolige Kabel von Ø 4 bis Ø 7,5 mm	IP65
VF MKCH23	Schutzabdeckung mit Dichtung für mehrpolige Kabel von Ø 2 bis Ø 5 mm	IP65



Artikel	Beschreibung	Schutzart
VF C01	Schutzabdeckung für Schraubanschlüsse	IP20




Artikel	Beschreibung	Schutzart
VF C02	Schutzabdeckung für Schraubanschlüsse mit Kabelverschraubung PG 9 für mehrdrahtige Kabel von Ø 5 bis Ø 7 mm.	IP40





Artikel	Beschreibung	Schutzart
VF C03	Schutzabdeckung für Schraubanschlüsse mit Schnappverschluss. Diese erlaubt die Installation mehrerer Schalter nebeneinander.	IP20

Zubehör

Verpackungseinheit **10 Stück**



Artikel	Beschreibung
AC 83	Sechskantmutter mit Gewinde M10 X 0,75 für Mikroschalter



Artikel	Beschreibung
AC 72	Sechskantmutter mit Gewinde M12 x 1 für Mikroschalter